# DV300AHD720P (Черная/Белая/Серая)

## ПАСПОРТ

### ВНУТРЕННЯЯ АНД ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ


### Особенности

Внутренняя **HD** AHD-видеокамера **DV300AHD720P** с ИК подсветкой и фиксированным объективом **2,8 мм** производства компании XM (xiongmaitech)

Основой устройства является КМОП матрица с AHG-5010PT-M, то 1280x720 . За обработку изображение от нотожность изображение с НОТ20Р разрешением 1280x720 . За обработку изображения отвечает процессор Н42 , имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR компенсация встречных засветок BLC.

Встроенный **ИК-фильтр** блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения и вместе интеллектуальной **ИК-**подсветкой (до **20 м**) обеспечивает контроль за объектом даже полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из пластика и может эксплуатироваться внутри помещений.





#### Подключение

- 1. Установите камеру в нужном Вам месте.
- Подсоедините кабель питания и видео (АНО)
- 3. Отрегулируйте положение видеокамеры

### Условия безопасной эксплуатации

#### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



#### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



#### ВНИМАНИЕ!

🃤 Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществлятьсятолько квалифицированным техническим персоналом

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимои не рекомендовано производителем
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления

### Гарантии изготовителя.

-предприятие-изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации

-гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев с даты продажи через торговую монтажную организацию, но не более 30 месяцев от даты производства.

-гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

### Транспортировка и хранение.

-камера в транспортной таре перевозится любым видом крытых средств в соответствии требованиям действующих нормативных документов.

-условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

. -хранение камеры в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69.

# DV300AHD720P (Черная/Белая/Серая)

### ПАСПОРТ

## ВНУТРЕННЯЯ АНО ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ

ОДЕЛЬ		DV300AHD720P
Матрица	Тип	HDI 8901A
	Эффективныепиксели	1280(Γ)x720(B)
	Системасканирования	Прогрессивная развёртка
	Разрешение	AHD-M:720p
	Мин. чувствительность	0.01 люкс
	Электронный затвор	Авто
Сигнал	Синхронизация	Внутренняя
	Отношение сигнал/шум	≥42 дБ
	Видеовыходы	AHD
	Дистанция передачи сигнала	АНD: до 500 м
Объектив	Тип	фиксированный
	Фокусное расстояние	3,6мм
	Регулировка диафрагмы	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	36 (Ш=5 мм)
	Дальность	до 20 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	HDI8901
	ОSD-меню	нет
	Балансбелого	Авторежимы
	Компенсация засветок	Авто
	АРУ	Авто
	Функция день/ночь	Авто
	Фильтр шумоподавления	Авто
	Динамический диапазон	Авто
	Накопление заряда x2-x30 (Sens-	up)
	Дополнительно	Нет
Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12B±10%
	Потребляемыйток	700 mA
	Материал корпуса	Пластик
	Цвет корпуса	Черный/Белый/Серый
	Класс защиты	IP-65
	Температура эксплуатации	-10+60°C
	Температура хранения	-20+60°C
	Максимальнаявлажность	95%
	Габаритные размеры	

-Если Вас интересует более подробная информация,Вы можете изучить раздел «Техподдержка» на сайте www.cctvdom.ru или по телефону: 8(495)018-17-37 в рабочие дни с 11-00 до 18-00. Также, Вы можете написать подробное описание проблемы на email: zakaz@cctvdom.ru

-Если по каким-либо причинам у Вас не получается произвести настройку оборудования, Вы можете воспользоваться услугами монтажного отдела или платными услугами настройки сервисного цента.

-Если Вы считаете, что оборудование имеет производственный брак или технические дефекты, Вам необходимо направить подробное описание на почту zakaz@cctvdom.ru, созвониться с сотрудником сервисного центра по тегрефону 8(495)018-17-37. Оборудование, для проведения диагностики необходимо привезти по адресу: г.Москва, ул.Суцевский Вал, 0.5, строение 20, офис С14+.